



**LED INDUSTRIE-TIEFSTRAHLER FÜR HALLENBELEUCHTUNG, 70
WATT, TAGESLICHTWEIß, ABSTRAHLWINKEL 120°, MIT
INTEGRIERTER REFLEKTOR, NICHT DIMMBAR**

SKU: JNFB1-070S-5000-A1-IP65-ND




BESCHREIBUNG

70 Watt hocheffizienter LED Industrie-Tiefstrahler, für abgehängte Montage. Ausgestattet mit Philips LumiLEDs und Meanwell LED Treiber. Eingangsspannung: 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz. Nicht dimmbar. IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07. IP Schutzart: IP40. Ersetzt herkömmlichen 200 Watt Metal Halide/HID/HPS.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

LED Typ	Philips Lumileds (Luxeon TX)
LED Leistung	70 Watt
Gesamtleistung	77 Watt
Dimmbar	nicht dimmbar
Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Farbtemperatur	5000K
Lichtstrom	11000
Farbwiedergabeindex	>70 (CRI80 oder CRI90 auf Anfrage)
Elek. Leistungsfaktor	>0.95
Abstrahlwinkel	120°
Reflektor	integrierter Reflektor
Eingangsspannung	100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz
Produktabmessungen	Ø320×171.1 mm
Gewicht	3.6kg
Montage	Für direkte oder abgehängte Deckenmontage
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen außen Verpackung	360x360x205
Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung	4.2
Anzahl der Produkte pro Außenverpackung	1
Mindestabnahmemenge	1
Artikelnummer	JNFB1-070S-5000-A1-IP65-ND





JNFB1/ 70 Watt, JNFB2/ 90 Watt, JNFB3/ 120 Watt

