

LED INDUSTRIE-TIEFSTRAHLER FÜR HALLENBELEUCHTUNG, 90 WATT, TAGESLICHTWEIB, ABSTRAHLWINKEL 120°, MIT INTEGRIERTER REFLEKTOR, NICHT DIMMBAR

SKU: JNFB2-090S-6000-A1-IP40-ND


BESCHREIBUNG

90 Watt hocheffizienter LED Industrie-Tiefstrahler, für abgehängte Montage. Ausgestattet mit Philips LumiLEDs und Meanwell LED Treiber. Eingangsspannung: 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz. Nicht dimmbar. IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07. IP Schutzart: IP65. Ersetzt herkömmlichen 250 Watt Metal Halide/HID/HPS.


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

LED Typ	Philips Lumileds (Luxeon TX)
LED Leistung	90 Watt
Gesamtleistung	100 Watt
Dimmbar	nicht dimmbar
Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Farbtemperatur	6000K
Lichtstrom	14200
Farbwiedergabeindex	>70 (CRI80 oder CRI90 auf Anfrage)
Elek. Leistungsfaktor	>0.95
Abstrahlwinkel	120°
Reflektor	integrierter Reflektor
Eingangsspannung	100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz
Produktabmessungen	Ø320×171.1 mm
Gewicht	3.6kg
Montage	Für direkte oder abgehängte Deckenmontage
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen außen Verpackung	360x360x205
Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung	4.2
Anzahl der Produkte pro Außenverpackung	1
Mindestabnahmemenge	1
Artikelnummer	JNFB2-090S-6000-A1-IP40-ND





JNFB1/ 70 Watt, JNFB2/ 90 Watt, JNFB3/ 120 Watt



(mm)