

LED INDUSTRIE-TIEFSTRAHLER FÜR HALLENBELEUCHTUNG, 150 WATT, TAGESLICHTWEIB, ABSTRAHLWINKEL 120°, MIT INTEGRIERTER REFLEKTOR, NICHT DIMMBAR


SKU: JNFB4-150S-6000-A1-IP65-ND

BESCHREIBUNG


150 Watt hocheffizienter LED Industrie-Tiefstrahler, für abgehängte Montage. Ausgestattet mit Philips LumiLEDs und Meanwell LED Treiber. Eingangsspannung: 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz. Nicht dimmbar. IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07. IP Schutzart: IP40. Ersetzt herkömmlichen 400 Watt Metal Halide/HID/HPS.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

LED Typ	Philips Lumileds (Luxeon TX)
LED Leistung	150 Watt
Gesamtleistung	165 Watt
Dimmbar	nicht dimmbar
Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Farbtemperatur	6000K
Lichtstrom	22400
Farbwiedergabeindex	>70 (CRI80 oder CRI90 auf Anfrage)
Elek. Leistungsfaktor	>0.95
Abstrahlwinkel	120°
Reflektor	integrierter Reflektor
Eingangsspannung	100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz
Produktabmessungen	Ø430×156.50 mm
Gewicht	5.6kg
Montage	Für direkte oder abgehängte Deckenmontage
IP Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen außen Verpackung	360x360x205
Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung	6.2
Anzahl der Produkte pro Außenverpackung	1
Mindestabnahmemenge	1
Artikelnummer	JNFB4-150S-6000-A1-IP65-ND


CCT:4000K

JNFB6/ 70 Watt, JNFB7/ 90 Watt, JNFB8/ 120 Watt, JNFB9/ 150 Watt, JNFB10/ 200 Watt, JNFB11/ 250 Watt, JNFB12/ 300 Watt.



JNFB6/ 70 Watt, FB7/ 90 Watt, FB8/ 120 Watt, FB9/ 150 Watt, FB10/ 200 Watt, JNFB11/ 250 Watt, JNFB12/ 300 Watt

