

# LED INDUSTRIESTRAHLER FÜR HALLENBELEUCHTUNG, 120 WATT, NATURAL WHITE, ABSTRAHLWINKEL 100°, MIT ALUMINIUM REFLEKTOR, DIMMBAR

SKU: JNHB13-120S-4500-A3-IP65-DIM-AL

## BESCHREIBUNG

120 Watt hocheffizienter LED Industriestrahler für abgehängte Montage. Mit Reflektor aus transparentem Kunststoff (Polycarbonat). Ausgestattet mit Philips LumiLEDs und Meanwell LED Treiber. Eingangsspannung: 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz. IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07. IP Schutzart: IP40. Dimmbar. Bitte wählen sie aus Dali, PWM oder 0-10V dimming. Ersetzt herkömmlichen 400 Watt Metal Halide/HID/HPS.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| LED Typ | Philips Lumileds (Luxeon TX) |
| LED Leistung | 120 Watt |
| Gesamtleistung | 132 Watt |
| Dimmbar | dimmbar |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Farbtemperatur | 4500K |
| Lichtstrom | 15000 |
| Farbwiedergabeindex | >70 (CRI80 oder CRI90 auf Anfrage) |
| Elek. Leistungsfaktor | >0.95 |
| Abstrahlwinkel | 100° |
| Reflektor | Aluminium Reflektor |
| Eingangsspannung | 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz |
| Produktabmessungen | Ø390×650 mm |
| Gewicht | 6.2kg |
| Montage | Für direkte oder abgehängte Deckenmontage |
| IP Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Abmessungen außen Verpackung | 380x380x550 |
| Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung | 7.6 |
| Anzahl der Produkte pro Außenverpackung | 1 |
| Anzahl der Reflektoren pro Verpackung | 1 |
| Mindestabnahmemenge | 1 |
| Artikelnummer | JNHB13-120S-4500-A3-IP65-DIM-AL |


LED High Bay Light
Model: HBL150
100-240VAC 50/60 Hz
Ta=-25°C~+40°C
170W
PF>0.95
Connection
FG (Yellow/Green)
AC/L(Brown)
AC/N(Blue)
CE RoHS

