





**LED INDUSTRIESTRAHLER FÜR HALLENBELEUCHTUNG, 120  
WATT, NATURAL WHITE, ABSTRAHLWINKEL 120°, MIT  
ALUMINIUM REFLEKTOR, DIMMBAR**

SKU: JNHB13-120S-4500-A4-IP65-DIM-AL



## BESCHREIBUNG

120 Watt hocheffizienter LED Industriestrahler für abgehängte Montage. Mit Reflektor aus transparentem Kunststoff (Polycarbonat). Ausgestattet mit Philips LumiLEDs und Meanwell LED Treiber. Eingangsspannung: 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz. IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07. IP Schutzart: IP40. Dimmbar. Bitte wählen sie aus Dali, PWM oder 0-10V dimming. Ersetzt herkömmlichen 400 Watt Metal Halide/HID/HPS.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| LED Typ                                    | Philips Lumileds (Luxeon TX)              |
| LED Leistung                               | 120 Watt                                  |
| Gesamtleistung                             | 132 Watt                                  |
| Dimmbar                                    | dimmbar                                   |
| Lichtfarbe                                 | Neutralweiß                               |
| Farbtemperatur                             | 4500K                                     |
| Lichtstrom                                 | 15000                                     |
| Farbwiedergabeindex                        | >70 (CRI80 oder CRI90 auf Anfrage)        |
| Elek. Leistungsfaktor                      | >0.95                                     |
| Abstrahlwinkel                             | 120°                                      |
| Reflektor                                  | Aluminium Reflektor                       |
| Eingangsspannung                           | 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz            |
| Produktabmessungen                         | Ø390×650 mm                               |
| Gewicht                                    | 6.2kg                                     |
| Montage                                    | Für direkte oder abgehängte Deckenmontage |
| IP Schutzart                               | IP65                                      |
| Umgebungstemperatur                        | -20°C bis +45°C                           |
| Abmessungen außen Verpackung               | 380x380x550                               |
| Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung | 7.6                                       |
| Anzahl der Produkte pro Außenverpackung    | 1                                         |
| Anzahl der Reflektoren pro Verpackung      | 1                                         |
| Mindestabnahmemenge                        | 1                                         |
| Artikelnummer                              | JNHB13-120S-4500-A4-IP65-DIM-AL           |



