

LED INDUSTRIESTRAHLER FÜR HALLENBELEUCHTUNG, 120 WATT, COOL WHITE, ABSTRAHLWINKEL 80°, MIT KUNSTSTOFF REFLEKTOR AUS POLYCARBONAT, NICHT DIMMBAR

SKU: JNHB13-120S-5500-A1-IP40-ND-PC

BESCHREIBUNG

120 Watt hocheffizienter LED Industriestrahler für abgehängte Montage. Mit Reflektor aus transparentem Kunststoff (Polycarbonat). Ausgestattet mit Philips LumiLEDs und Meanwell LED Treiber. Eingangsspannung: 100~305V AC.Eingangsspannung: 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz. IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07. IP Schutzart: IP40. Nicht dimmbar. Ersetzt herkömmlichen 400 Watt Metal Halide/HID/HPS.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

LED Typ	Philips Lumileds (Luxeon TX)
LED Leistung	120 Watt
Gesamtleistung	132 Watt
Dimmbar	nicht dimmbar
Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Farbtemperatur	5500K
Lichtstrom	15000
Farbwiedergabeindex	>70 (CRI80 oder CRI90 auf Anfrage)
Elek. Leistungsfaktor	>0.95
Abstrahlwinkel	80°
Reflektor	Kunststoff Reflektor aus Polycarbonat
Eingangsspannung	100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz
Produktabmessungen	Ø390×650 mm
Gewicht	6.2kg
Montage	Für direkte oder abgehängte Deckenmontage
IP Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen außen Verpackung	380x380x550
Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung	7.6
Anzahl der Produkte pro Außenverpackung	1
Anzahl der Reflektoren pro Verpackung	1
Mindestabnahmemenge	1
Artikelnummer	JNHB13-120S-5500-A1-IP40-ND-PC


LED High Bay Light
Model: HBL150
100-240VAC 50/60 Hz
Ta=-25°C~+40°C
170W
PF>0.95
Connection
FG (Yellow/Green)
AC/L(Brown)
AC/N(Blue)
CE RoHS

