





**LED INDUSTRIESTRAHLER FÜR HALLENBELEUCHTUNG, 120
WATT, COOL WHITE, ABSTRAHLWINKEL 120°, MIT ALUMINIUM
REFLEKTOR, DIMMBAR**

SKU: JNHB13-120S-6000-A4-IP65-DIM-AL



BESCHREIBUNG

120 Watt hocheffizienter LED Industriestrahler für abgehängte Montage. Mit Reflektor aus transparentem Kunststoff (Polycarbonat). Ausgestattet mit Philips LumiLEDs und Meanwell LED Treiber. Eingangsspannung: 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz. IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07. IP Schutzart: IP40. Dimmbar. Bitte wählen sie aus Dali, PWM oder 0-10V dimming. Ersetzt herkömmlichen 400 Watt Metal Halide/HID/HPS.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

LED Typ	Philips Lumileds (Luxeon TX)
LED Leistung	120 Watt
Gesamtleistung	132 Watt
Dimmbar	dimmbar
Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Farbtemperatur	6000K
Lichtstrom	15000
Farbwiedergabeindex	>70 (CRI80 oder CRI90 auf Anfrage)
Elek. Leistungsfaktor	>0.95
Abstrahlwinkel	120°
Reflektor	Aluminium Reflektor
Eingangsspannung	100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz
Produktabmessungen	Ø390×650 mm
Gewicht	6.2kg
Montage	Für direkte oder abgehängte Deckenmontage
IP Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen außen Verpackung	380x380x550
Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung	7.6
Anzahl der Produkte pro Außenverpackung	1
Anzahl der Reflektoren pro Verpackung	1
Mindestabnahmemenge	1
Artikelnummer	JNHB13-120S-6000-A4-IP65-DIM-AL



