



**60 WATT LED TRI-PROOF, STOSSFESTIGKEITSGRAD IK10 (SEHR HOHER SCHLAG- UND STOSSFESTIGKEIT). BELEUCHTUNG FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICHE (WASSERDICHT, KORROSIONSBESTÄNDIG, STAUBDICHT), DIMMBAR (TRIAC) ABSTRAHLWINKEL 120°, FARBTemperatur 3000K**

SKU: JNTPL7-060S-3000-A1-DIM-AC



## BESCHREIBUNG

60 Watt, Stoßfestigkeitsgrad IK10 (sehr hoher schlag- und stoßfestigkeit), LED Tri-proof Leuchte (Wasserdicht; Schutzart IP65, Staubdicht; Schutzart IP65, Korrosionsbeständig), 100 Lumen pro Watt. Ausgestattet mit Wasserdichtem Konnektor (Schutzart: IP65). Mit Epistar LED. Dimmbar (Triac), Abstrahlwinkel 120°. CRI: >80

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| LED Typ                                    | Epistar SMD2835 (384 pieces)          |
| Gesamtleistung                             | 60 Watt                               |
| Dimmbar                                    | dimmbar (Triac)                       |
| Lichtfarbe                                 | Warmweiß                              |
| Farbtemperatur                             | 3000K                                 |
| Lichtstrom                                 | 7200                                  |
| Lumen pro Watt                             | 100                                   |
| Farbwiedergabeindex                        | >80                                   |
| Elek. Leistungsfaktor                      | >0.9                                  |
| Abstrahlwinkel                             | 120°                                  |
| Eingangsspannung                           | AC85~265V AC 50/60Hz                  |
| Produktabmessungen                         | 1500x124x52mm (Länge x Breite x Höhe) |
| Gewicht                                    | 2.8kg                                 |
| Montage                                    | Für Aufbau                            |
| IP Schutzart                               | IP65                                  |
| IK Schutzart                               | IK10                                  |
| Umgebungstemperatur                        | -20°C bis +45°C                       |
| Abmessungen individuelle Verpackung        | 150x13.5x5cm                          |
| Abmessungen außen Verpackung               | 156.5x28.5x16.5cm                     |
| Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung | 23.5                                  |
| Anzahl der Produkte pro Außenverpackung    | 6                                     |
| Mindestabnahmemenge                        | 6                                     |
| Artikelnummer                              | JNTPL7-060S-3000-A1-DIM-AC            |





