



70 WATT LED TRI-PROOF, STOSSFESTIGKEITSGRAD IK10 (SEHR HOHER SCHLAG- UND STOSSFESTIGKEIT). BELEUCHTUNG FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICHE (WASSERDICHT, KORROSIONSBESTÄNDIG, STAUBDICHT), NICHT DIMMBAR ABSTRAHLWINKEL 120°, FARBTemperatur 3000K

SKU: JNTPL7-070S-3000-A1-ND-AC



BESCHREIBUNG

70 Watt, Stoßfestigkeitsgrad IK10 (sehr hoher schlag- und stoßfestigkeit), LED Tri-proof Leuchte (Wasserdicht; Schutzart IP65, Staubdicht; Schutzart IP65, Korrosionsbeständig), 100 Lumen pro Watt. Ausgestattet mit Wasserdichtem Konnektor (Schutzart: IP65). Mit Epistar LED. Nicht dimmbar, Abstrahlwinkel 120°. CRI: >80

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

LED Typ	Epistar SMD2835 (216 pieces)
Gesamtleistung	70 Watt
Dimmbar	nicht dimmbar
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000K
Lichtstrom	7000
Lumen pro Watt	100
Farbwiedergabeindex	>80
Elek. Leistungsfaktor	>0.9
Abstrahlwinkel	120°
Eingangsspannung	AC85~265V AC 50/60Hz
Produktabmessungen	1500x124x52mm (Länge x Breite x Höhe)
Gewicht	2.3kg
Montage	Für Aufbau
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK10
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen individuelle Verpackung	150x13.5x5cm
Abmessungen außen Verpackung	156.5x28.5x16.5cm
Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung	23.5
Anzahl der Produkte pro Außenverpackung	6
Mindestabnahmemenge	6
Artikelnummer	JNTPL7-070S-3000-A1-ND-AC





