**20 WATT LED TRI-PROOF, STOSSFESTIGKEITSGRAD IK10 (SEHR HOHER SCHLAG- UND STOSSFESTIGKEIT). BELEUCHTUNG FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICHE (WASSERDICHT, KORROSIONSBESTÄNDIG, STAUBDICHT)., NICHT DIMMBAR ABSTRAHLWINKEL 120°, FARBTEMPERATUR 6000K**

SKU: JNTPL8-020S-6000-A1-ND-AC

## BESCHREIBUNG

20 Watt, Stoßfestigkeitsgrad IK10 (sehr hoher schlag- und stoßfestigkeit), LED Tri-proof Leuchte (Wasserdicht; Schutzart IP65, Staubdicht; Schutzart IP65, Korrosionsbeständig), 120 Lumen pro Watt. Ausgestattet mit Wasserdichtem Konnektor (Schutzart: IP65). Mit Epistar LED. Nicht dimmbar, Abstrahlwinkel 120°. CRI: >80

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| LED Typ | Epistar SMD2835 (120 pieces) |
| Gesamtleistung | 20 Watt |
| Dimmbar | nicht dimmbar |
| Lichtfarbe | Tageslichtweiß |
| Farbtemperatur | 6000K |
| Lichtstrom | 2400 |
| Lumen pro Watt | 120 |
| Farbwiedergabeindex | >80 |
| Elek. Leistungsfaktor | >0.9 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Eingangsspannung | AC85~265V AC 50/60Hz |
| Produktabmessungen | 600x124x52mm (Länge x Breite x Höhe) |
| Gewicht | 1.2kg |
| Montage | Für Aufbau |
| IP Schutzart | IP65 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Abmessungen individuelle Verpackung | 69×13.5x5cm |
| Abmessungen außen Verpackung | 70.5×28.5×16.5cm |
| Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung | 12.4 |
| Anzahl der Produkte pro Außenverpackung | 6 |
| Mindestabnahmemenge | 6 |
| Artikelnummer | JNTPL8-020S-6000-A1-ND-AC |