



**30 WATT LED TRI-PROOF, STOSSFESTIGKEITSGRAD IK10 (SEHR HOHER SCHLAG- UND STOSSFESTIGKEIT). BELEUCHTUNG FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICHE (WASSERDICHT, KORROSIONSBESTÄNDIG, STAUBDICHT),, NICHT DIMMBAR ABSTRAHLWINKEL 120°,  
FARBTEMPERATUR 6000K**

SKU: JNTPL8-030S-6000-A1-ND-AC-EB



## BESCHREIBUNG

30 Watt, Stoßfestigkeitsgrad IK10 (sehr hoher schlag- und stoßfestigkeit), LED Tri-proof Leuchte (Wasserdicht; Schutzart IP65, Staubdicht; Schutzart IP65, Korrosionsbeständig), 120 Lumen pro Watt.

Ausgestattet mit Wasserdichtem Konnektor (Schutzart: IP65). Mit Epistar LED. Nicht dimmbar, Abstrahlwinkel 120°. CRI: >80. Mit eingebaute Notstromversorgung mit 3 Stunden Stromspeicher.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| LED Typ                                    | Epistar SMD2835 (216 pieces)         |
| Gesamtleistung                             | 30 Watt                              |
| Dimmbar                                    | nicht dimmbar                        |
| Lichtfarbe                                 | Tageslichtweiß                       |
| Farbtemperatur                             | 6000K                                |
| Lichtstrom                                 | 3600                                 |
| Lumen pro Watt                             | 120                                  |
| Farbwiedergabeindex                        | >80                                  |
| Elek. Leistungsfaktor                      | >0.9                                 |
| Abstrahlwinkel                             | 120°                                 |
| Eingangsspannung                           | AC85~265V AC 50/60Hz                 |
| Produktabmessungen                         | 600x124x52mm (Länge x Breite x Höhe) |
| Gewicht                                    | 2.3kg                                |
| Montage                                    | Für Aufbau                           |
| IP Schutzart                               | IP65                                 |
| IK Schutzart                               | IK10                                 |
| Umgebungstemperatur                        | -20°C bis +45°C                      |
| Inklusive                                  | Emergency battery                    |
| Abmessungen individuelle Verpackung        | 125×13.5×5cm                         |
| Abmessungen außen Verpackung               | 126.5×28.5×16.5cm                    |
| Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung | 20.4                                 |
| Anzahl der Produkte pro Außenverpackung    | 6                                    |
| Mindestabnahmemenge                        | 6                                    |
| Artikelnummer                              | JNTPL8-030S-6000-A1-ND-AC-EB         |





