



**70 WATT LED TRI-PROOF, STOSSFESTIGKEITSGRAD IK10 (SEHR HOHER SCHLAG- UND STOSSFESTIGKEIT). BELEUCHTUNG FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICHE (WASSERDICHT, KORROSIONSBESTÄNDIG, STAUBDICHT)., DIMMBAR (TRIAC) ABSTRAHLWINKEL 120°, FARBTEMPERATUR 4000K**

SKU: JNTPL8-070S-4000-A1-DIM-AC-EB



## BESCHREIBUNG

70 Watt, Stoßfestigkeitsgrad IK10 (sehr hoher schlag- und stoßfestigkeit), LED Tri-proof Leuchte (Wasserdicht; Schutzart IP65, Staubdicht; Schutzart IP65, Korrosionsbeständig), 120 Lumen pro Watt.

Ausgestattet mit Wasserdichtem Konnektor (Schutzart: IP65). Mit Epistar LED. Dimmbar (Triac), Abstrahlwinkel 120°. CRI: >80. Mit eingebaute Notstromversorgung mit 3 Stunden Stromspeicher.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

LED Typ	Epistar SMD2835 (216 pieces)
Gesamtleistung	70 Watt
Dimmbar	dimmbar (Triac)
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	4000K
Lichtstrom	8400
Lumen pro Watt	120
Farbwiedergabeindex	>80
Elek. Leistungsfaktor	>0.9
Abstrahlwinkel	120°
Eingangsspannung	AC85~265V AC 50/60Hz
Produktabmessungen	1500x124x52mm (Länge x Breite x Höhe)
Gewicht	2.3kg
Montage	Für Aufbau
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK10
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Inklusive	Emergency battery
Abmessungen individuelle Verpackung	150×13.5×5cm
Abmessungen außen Verpackung	156.5×28.5×16.5cm
Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung	23.5
Anzahl der Produkte pro Außenverpackung	6
Mindestabnahmemenge	6
Artikelnummer	JNTPL8-070S-4000-A1-DIM-AC-EB





