



**5 WATT LED TRI-PROOF, BELEUCHTUNG FÜR INNEN- UND
AUSSENBEREICHE (WASSERDICHT, KORROSIONSBESTÄNDIG,
STAUBDICHT)., NICHT DIMMBAR ABSTRAHLWINKEL 120°,
FARBTEMPERATUR 4000K**

SKU: JNTPL3-005S-4000-A1-ND-AC



BESCHREIBUNG

5 Watt LED Tri-proof Leuchte (Wasserdicht; Schutzart IP65, Staubdicht; Schutzart IP65, Korrosionsbeständig), 100 Lumen pro Watt. Ausgestattet mit Wasserdichtem Konnektor (Schutzart: IP65). Mit Epistar LED. Nicht dimmbar, Abstrahlwinkel 120°. CRI: >80.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

LED Typ	Epistar SMD2835 (72 pieces)
Gesamtleistung	5 Watt
Dimmbar	nicht dimmbar
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	4000K
Lichtstrom	500
Lumen pro Watt	140
Farbwiedergabeindex	>80
Elek. Leistungsfaktor	>0.9
Abstrahlwinkel	120°
Eingangsspannung	AC85~265V AC 50/60Hz
Produktabmessungen	346x124x43mm (Länge x Breite x Höhe)
Gewicht	0.5kg
Montage	Für Aufbau
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK07
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen individuelle Verpackung	35×13.5x5cm
Abmessungen außen Verpackung	36.5×28.5×16.5cm
Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung	13.8
Anzahl der Produkte pro Außenverpackung	6
Mindestabnahmemenge	6
Artikelnummer	JNTPL3-005S-4000-A1-ND-AC