



**10 WATT LED TRI-PROOF, BELEUCHTUNG FÜR INNEN- UND  
AUSSENBEREICHE (WASSERDICHT, KORROSIONSBESTÄNDIG,  
STAUBDICHT)., NICHT DIMMBAR ABSTRAHLWINKEL 120°,  
FARBTEMPERATUR 4000K**

SKU: JNTPL3-010S-4000-A1-ND-AC



## BESCHREIBUNG

10 Watt LED Tri-proof Leuchte (Wasserdicht; Schutzart IP65, Staubdicht; Schutzart IP65, Korrosionsbeständig), 100 Lumen pro Watt. Ausgestattet mit Wasserdichtem Konnektor (Schutzart: IP65). Mit Epistar LED. Nicht dimmbar, Abstrahlwinkel 120°. CRI: >80.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| LED Typ                                    | Epistar SMD2835 (72 pieces)          |
| Gesamtleistung                             | 10 Watt                              |
| Dimmbar                                    | nicht dimmbar                        |
| Lichtfarbe                                 | Neutralweiß                          |
| Farbtemperatur                             | 4000K                                |
| Lichtstrom                                 | 1000                                 |
| Lumen pro Watt                             | 100                                  |
| Farbwiedergabeindex                        | >80                                  |
| Elek. Leistungsfaktor                      | >0.9                                 |
| Abstrahlwinkel                             | 120°                                 |
| Eingangsspannung                           | AC85~265V AC 50/60Hz                 |
| Produktabmessungen                         | 300x124x43mm (Länge x Breite x Höhe) |
| Gewicht                                    | 0.8kg                                |
| Montage                                    | Für Aufbau                           |
| IP Schutzart                               | IP65                                 |
| IK Schutzart                               | IK07                                 |
| Umgebungstemperatur                        | -20°C bis +45°C                      |
| Abmessungen individuelle Verpackung        | 35×13.5×5cm                          |
| Abmessungen außen Verpackung               | 36.5×28.5×16.5cm                     |
| Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung | 13.8                                 |
| Anzahl der Produkte pro Außenverpackung    | 6                                    |
| Mindestabnahmemenge                        | 6                                    |
| Artikelnummer                              | JNTPL3-010S-4000-A1-ND-AC            |