



**20 WATT LED TRI-PROOF, BELEUCHTUNG FÜR INNEN- UND
AUSSENBEREICHE (WASSERDICHT, KORROSIONSBESTÄNDIG,
STAUBDICHT)., NICHT DIMMBAR ABSTRAHLWINKEL 120°,
FARBTEMPERATUR 6000K**

SKU: JNTPL3-020S-6000-A1-ND-AC



BESCHREIBUNG

20 Watt LED Tri-proof Leuchte (Wasserdicht; Schutzart IP65, Staubdicht; Schutzart IP65, Korrosionsbeständig), 100 Lumen pro Watt. Ausgestattet mit Wasserdichtem Konnektor (Schutzart: IP65). Mit Epistar LED. Nicht dimmbar, Abstrahlwinkel 120°. CRI: >80

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

LED Typ	Epistar SMD2835 (120 pieces)
Gesamtleistung	20 Watt
Dimmbar	nicht dimmbar
Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Farbtemperatur	6000K
Lichtstrom	2000
Lumen pro Watt	100
Farbwiedergabeindex	>80
Elek. Leistungsfaktor	>0.9
Abstrahlwinkel	120°
Eingangsspannung	AC85~265V AC 50/60Hz
Produktabmessungen	300x124x43mm (Länge x Breite x Höhe)
Gewicht	1.2kg
Montage	Für Aufbau
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK07
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen individuelle Verpackung	69×13.5x5cm
Abmessungen außen Verpackung	70.5×28.5×16.5cm
Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung	10.4
Anzahl der Produkte pro Außenverpackung	6
Mindestabnahmemenge	6
Artikelnummer	JNTPL3-020S-6000-A1-ND-AC