

# 80 WATT LED TRI-PROOF, BELEUCHTUNG FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICHE (WASSERDICHT, KORROSIONSBESTÄNDIG, STAUBDICHT)., DIMMBAR (TRIAC) ABSTRAHLWINKEL 120°, FARBTEMPERATUR 4000K

SKU: JNTPL4-080S-4000-A1-DIM-AC-EB

## BESCHREIBUNG

80 Watt LED Tri-proof Leuchte (Wasserdicht; Schutzart IP65, Staubdicht; Schutzart IP65, Korrosionsbeständig), 120 Lumen pro Watt. Mit Epistar LED. Dimmbar (Triac), Abstrahlwinkel 120°. CRI: >80. Mit eingebaute Notstromversorgung mit 3 Stunden Stromspeicher.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| LED Typ | Epistar SMD2835 (240 pieces) |
| Gesamtleistung | 80 Watt |
| Dimmbar | dimmbar (Triac) |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Lichtstrom | 9600 |
| Lumen pro Watt | 120 |
| Farbwiedergabeindex | >80 |
| Elek. Leistungsfaktor | >0.9 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Eingangsspannung | AC85~265V AC 50/60Hz |
| Produktabmessungen | 1500x124x43mm (Länge x Breite x Höhe) |
| Gewicht | 2.3kg |
| Montage | Für Aufbau |
| IP Schutzart | IP65 |
| IK Schutzart | IK07 |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Inklusive | Emergency battery |
| Abmessungen individuelle Verpackung | 150×13.5x5cm |
| Abmessungen außen Verpackung | 156.5×28.5×16.5cm |
| Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung | 23.5 |
| Anzahl der Produkte pro Außenverpackung | 6 |
| Mindestabnahmemenge | 6 |
| Artikelnummer | JNTPL4-080S-4000-A1-DIM-AC-EB |