



**80 WATT LED TRI-PROOF, BELEUCHTUNG FÜR INNEN- UND  
AUSSENBEREICHE (WASSERDICHT, KORROSIONSBESTÄNDIG,  
STAUBDICHT)., NICHT DIMMBAR ABSTRAHLWINKEL 120°,  
FARBTEMPERATUR 6000K**

SKU: JNTPL4-080S-6000-A1-ND-AC-EB



## BESCHREIBUNG

80 Watt LED Tri-proof Leuchte (Wasserdicht; Schutzart IP65, Staubdicht; Schutzart IP65, Korrosionsbeständig), 120 Lumen pro Watt. Mit Epistar LED. Nicht dimmbar, Abstrahlwinkel 120°. CRI: >80. Mit eingebaute Notstromversorgung mit 3 Stunden Stromspeicher.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| LED Typ                                    | Epistar SMD2835 (240 pieces)          |
| Gesamtleistung                             | 80 Watt                               |
| Dimmbar                                    | nicht dimmbar                         |
| Lichtfarbe                                 | Tageslichtweiß                        |
| Farbtemperatur                             | 6000K                                 |
| Lichtstrom                                 | 9600                                  |
| Lumen pro Watt                             | 120                                   |
| Farbwiedergabeindex                        | >80                                   |
| Elek. Leistungsfaktor                      | >0.9                                  |
| Abstrahlwinkel                             | 120°                                  |
| Eingangsspannung                           | AC85~265V AC 50/60Hz                  |
| Produktabmessungen                         | 1500x124x43mm (Länge x Breite x Höhe) |
| Gewicht                                    | 2.3kg                                 |
| Montage                                    | Für Aufbau                            |
| IP Schutzart                               | IP65                                  |
| IK Schutzart                               | IK07                                  |
| Umgebungstemperatur                        | -20°C bis +45°C                       |
| Inklusive                                  | Emergency battery                     |
| Abmessungen individuelle Verpackung        | 150×13.5×5cm                          |
| Abmessungen außen Verpackung               | 156.5×28.5×16.5cm                     |
| Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung | 23.5                                  |
| Anzahl der Produkte pro Außenverpackung    | 6                                     |
| Mindestabnahmemenge                        | 6                                     |
| Artikelnummer                              | JNTPL4-080S-6000-A1-ND-AC-EB          |