## 5 WATT LED TRI-PROOF, LINEARE BELEUCHTUNG FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICHE (WASSERDICHT, KORROSIONSBESTÄNDIG, STAUBDICHT., NICHT DIMMBAR ABSTRAHLWINKEL 120°, FARBTEMPERATUR 3000K

SKU: JNTPL9-005S-3000-A1-ND-AC

## BESCHREIBUNG

5 Watt LED Tri-proof Leuchte (Wasserdicht; Schutzart IP65. Staubdicht; Schutzart IP65. Korrosionsbeständig), 100 Lumen pro Watt. Ausgestattet mit IP65 Konnektor. Mit Epistar LED. Nicht dimmbar, Abstrahlwinkel 120°. CRI: >80.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| LED Typ | Epistar SMD2835 (72 pieces) |
| Gesamtleistung | 5 Watt |
| Dimmbar | nicht dimmbar |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Lichtstrom | 500 |
| Lumen pro Watt | 140 |
| Farbwiedergabeindex | >80 |
| Elek. Leistungsfaktor | >0.9 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Eingangsspannung | AC85~265V AC 50/60Hz |
| Produktabmessungen | 300x124x43mm (Länge x Breite x Höhe) |
| Gewicht | 0.5kg |
| Montage | Für Aufbau |
| IP Schutzart | IP65 |
| IK Schutzart | IK07 |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Abmessungen individuelle Verpackung | 35×13.5x5cm |
| Abmessungen außen Verpackung | 36.5×28.5×16.5cm |
| Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung | 13.8 |
| Anzahl der Produkte pro Außenverpackung | 6 |
| Mindestabnahmemenge | 6 |
| Artikelnummer | JNTPL9-005S-3000-A1-ND-AC |