



**15 WATT LED TRI-PROOF, BELEUCHTUNG FÜR INNEN- UND  
AUSSENBEREICHE (WASSERDICHT, KORROSIONSBESTÄNDIG,  
STAUBDICHT)., DIMMBAR (TRIAC) ABSTRAHLWINKEL 120°,  
FARBTEMPERATUR 3000K**

SKU: JNTPL6-015S-3000-A1-DIM-AC-EB



## BESCHREIBUNG

15 Watt LED Tri-proof Leuchte geeignet für Linearbeleuchtung (Wasserdicht; Schutzart IP65, Staubdicht; Schutzart IP65, Korrosionsbeständig. 120 Lumen pro Watt. Ausgestattet mit male Konnektor (IP65) und female Konnektor (IP65). Für wasserdichte und staubdichte lineare Anwendung. AC Kabel ausgang befindet sich and der obenseite der leuchte. Mit Epistar LED. Dimmbar (Triac), Abstrahlwinkel 120°. CRI: >80. Mit eingebaute Notstromversorgung mit 3 Stunden Stromspeicher.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

LED Typ	Epistar SMD2835 (168 pieces)
Gesamtleistung	15 Watt
Dimmbar	dimmbar (Triac)
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000K
Lichtstrom	1400
Lumen pro Watt	120
Farbwiedergabeindex	>80
Elek. Leistungsfaktor	>0.9
Abstrahlwinkel	120°
Eingangsspannung	AC85~265V AC 50/60Hz
Produktabmessungen	640x124x43mm (Länge x Breite x Höhe)
Gewicht	1.2kg
Montage	Für Aufbau
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK07
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Inklusive	Emergency battery
Abmessungen individuelle Verpackung	69×13.5×5cm
Abmessungen außen Verpackung	70.5×28.5×16.5cm
Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung	10.4
Anzahl der Produkte pro Außenverpackung	6
Mindestabnahmemenge	6
Artikelnummer	JNTPL6-015S-3000-A1-DIM-AC-EB







