



**40 WATT LED TRI-PROOF, BELEUCHTUNG FÜR INNEN- UND  
AUSSENBEREICHE (WASSERDICHT, KORROSIONSBESTÄNDIG,  
STAUBDICHT)., NICHT DIMMBAR ABSTRAHLWINKEL 120°,  
FARBTEMPERATUR 6000K**

SKU: JNTPL6-040S-6000-A1-ND-AC-EB



## BESCHREIBUNG

40 Watt LED Tri-proof Leuchte geeignet für Linearbeleuchtung (Wasserdicht; Schutzart IP65, Staubdicht; Schutzart IP65, Korrosionsbeständig. 120 Lumen pro Watt. Ausgestattet mit Wasserdichtem Konnektor (Schutzart: IP65). Mit Epistar LED. Nicht dimmbar, Abstrahlwinkel 120°. CRI: >80. Mit eingebaute Notstromversorgung mit 3 Stunden Stromspeicher.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

LED Typ	Epistar SMD2835 (240 pieces)
Gesamtleistung	40 Watt
Dimmbar	nicht dimmbar
Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Farbtemperatur	6000K
Lichtstrom	4800
Lumen pro Watt	120
Farbwiedergabeindex	>80
Elek. Leistungsfaktor	>0.9
Abstrahlwinkel	120°
Eingangsspannung	AC85~265V AC 50/60Hz
Produktabmessungen	1200x124x43mm (Länge x Breite x Höhe)
Gewicht	2.3kg
Montage	Für Aufbau
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK07
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Inklusive	Emergency battery
Abmessungen individuelle Verpackung	125x13.5x5cm
Abmessungen außen Verpackung	126.5x28.5x16.5cm
Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung	18.2
Anzahl der Produkte pro Außenverpackung	6
Mindestabnahmemenge	6
Artikelnummer	JNTPL6-040S-6000-A1-ND-AC-EB