



**43 WATT LED TRI-PROOF, BELEUCHTUNG FÜR INNEN- UND
AUSSENBEREICHE (WASSERDICHT, KORROSIONSBESTÄNDIG,
STAUBDICHT)., NICHT DIMMBAR ABSTRAHLWINKEL 120°,
FARBTEMPERATUR 4000K**

SKU: JNTPL6-043S-4000-A1-ND-AC



BESCHREIBUNG

43 Watt LED Tri-proof Leuchte geeignet für Linearbeleuchtung (Wasserdicht; Schutzart IP65, Staubdicht; Schutzart IP65, Korrosionsbeständig. 120 Lumen pro Watt. Ausgestattet mit male Konnektor (IP65) on one end of the fixture and Mit female connector (IP65) on the other end of the fixture. For seamless, waterproof, linear connection. AC wire entry location: on top of the fixture. Mit Epistar LED. Nicht dimmbar, Abstrahlwinkel 120°. CRI: >80

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|--|---------------------------------------|
| LED Typ | Epistar SMD2835 (528 pieces) |
| Gesamtleistung | 43 Watt |
| Dimmbar | nicht dimmbar |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Lichtstrom | 4340 |
| Lumen pro Watt | 120 |
| Farbwiedergabeindex | >80 |
| Elek. Leistungsfaktor | >0.9 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Eingangsspannung | AC85~265V AC 50/60Hz |
| Produktabmessungen | 1500x124x43mm (Länge x Breite x Höhe) |
| Gewicht | 2.8kg |
| Montage | Für Aufbau |
| IP Schutzart | IP65 |
| IK Schutzart | IK07 |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Abmessungen individuelle Verpackung | 155x13.5x5cm |
| Abmessungen außen Verpackung | 156.5x28.5x16.5cm |
| Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung | 23.5 |
| Anzahl der Produkte pro Außenverpackung | 6 |
| Mindestabnahmemenge | 6 |
| Artikelnummer | JNTPL6-043S-4000-A1-ND-AC |







