



**43 WATT LED TRI-PROOF, BELEUCHTUNG FÜR INNEN- UND  
AUSSENBEREICHE (WASSERDICHT, KORROSIONSBESTÄNDIG,  
STAUBDICHT)., DIMMBAR (TRIAC) ABSTRAHLWINKEL 120°,  
FARBTEMPERATUR 6000K**

SKU: JNTPL6-043S-6000-A1-DIM-AC-EB



## BESCHREIBUNG

43 Watt LED Tri-proof Leuchte geeignet für Linearbeleuchtung (Wasserdicht; Schutzart IP65, Staubdicht; Schutzart IP65, Korrosionsbeständig. 120 Lumen pro Watt. Ausgestattet mit male Konnektor (IP65) und female Konnektor (IP65). Für wasserdichte und staubdichte lineare Anwendung. AC Kabel ausgang befindet sich and der obenseite der leuchte. Mit Epistar LED. Dimmbar (Triac), Abstrahlwinkel 120°. CRI: >80. Mit eingebaute Notstromversorgung mit 3 Stunden Stromspeicher.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

LED Typ	Epistar SMD2835 (528 pieces)
Gesamtleistung	43 Watt
Dimmbar	dimmbar (Triac)
Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Farbtemperatur	6000K
Lichtstrom	4400
Lumen pro Watt	120
Farbwiedergabeindex	>80
Elek. Leistungsfaktor	>0.9
Abstrahlwinkel	120°
Eingangsspannung	AC85~265V AC 50/60Hz
Produktabmessungen	1500x124x43mm (Länge x Breite x Höhe)
Gewicht	2.8kg
Montage	Für Aufbau
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK07
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Inklusive	Emergency battery
Abmessungen individuelle Verpackung	161x16x8cm
Abmessungen außen Verpackung	163x34x24cm
Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung	23.5
Anzahl der Produkte pro Außenverpackung	6
Mindestabnahmemenge	6
Artikelnummer	JNTPL6-043S-6000-A1-DIM-AC-EB







