



**43 WATT LED TRI-PROOF, BELEUCHTUNG FÜR INNEN- UND
AUSSENBEREICHE (WASSERDICHT, KORROSIONSBESTÄNDIG,
STAUBDICHT)., NICHT DIMMBAR ABSTRAHLWINKEL 120°,
FARBTEMPERATUR 6000K**

SKU: JNTPL6-043S-6000-A1-ND-AC



BESCHREIBUNG

43 Watt LED Tri-proof Leuchte geeignet für Linearbeleuchtung (Wasserdicht; Schutzart IP65, Staubdicht; Schutzart IP65, Korrosionsbeständig. 120 Lumen pro Watt. Ausgestattet mit male Konnektor (IP65) on one end of the fixture and Mit female connector (IP65) on the other end of the fixture. For seamless, waterproof, linear connection. AC wire entry location: on top of the fixture. Mit Epistar LED. Nicht dimmbar, Abstrahlwinkel 120°. CRI: >80

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

LED Typ	Epistar SMD2835 (528 pieces)
Gesamtleistung	43 Watt
Dimmbar	nicht dimmbar
Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Farbtemperatur	6000K
Lichtstrom	4400
Lumen pro Watt	120
Farbwiedergabeindex	>80
Elek. Leistungsfaktor	>0.9
Abstrahlwinkel	120°
Eingangsspannung	AC85~265V AC 50/60Hz
Produktabmessungen	1500x124x43mm (Länge x Breite x Höhe)
Gewicht	2.8kg
Montage	Für Aufbau
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK07
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen individuelle Verpackung	155x13.5x5cm
Abmessungen außen Verpackung	156.5x28.5x16.5cm
Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung	23.5
Anzahl der Produkte pro Außenverpackung	6
Mindestabnahmemenge	6
Artikelnummer	JNTPL6-043S-6000-A1-ND-AC







