



**50 WATT LED TRI-PROOF, BELEUCHTUNG FÜR INNEN- UND
AUSSENBEREICHE (WASSERDICHT, KORROSIONSBESTÄNDIG,
STAUBDICHT)., DIMMBAR (TRIAC) ABSTRAHLWINKEL 120°,
FARBTEMPERATUR 6000K**

SKU: JNTPL6-050S-6000-A1-DIM-AC



BESCHREIBUNG

50 Watt LED Tri-proof Leuchte geeignet für Linearbeleuchtung (Wasserdicht; Schutzart IP65, Staubdicht; Schutzart IP65, Korrosionsbeständig. 120 Lumen pro Watt. Ausgestattet mit Wasserdichtem Konnektor (Schutzart: IP65). Mit Epistar LED. Dimmbar (Triac), Abstrahlwinkel 120°. CRI: >80

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|--|---------------------------------------|
| LED Typ | Epistar SMD2835 (336 pieces) |
| Gesamtleistung | 50 Watt |
| Dimmbar | dimmbar (Triac) |
| Lichtfarbe | Tageslichtweiß |
| Farbtemperatur | 6000K |
| Lichtstrom | 6000 |
| Lumen pro Watt | 120 |
| Farbwiedergabeindex | >80 |
| Elek. Leistungsfaktor | >0.9 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Eingangsspannung | AC85~265V AC 50/60Hz |
| Produktabmessungen | 1500x124x43mm (Länge x Breite x Höhe) |
| Gewicht | 2.8kg |
| Montage | Für Aufbau |
| IP Schutzart | IP65 |
| IK Schutzart | IK07 |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Abmessungen individuelle Verpackung | 150×13.5×5cm |
| Abmessungen außen Verpackung | 156.5×28.5×16.5cm |
| Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung | 23.5 |
| Anzahl der Produkte pro Außenverpackung | 6 |
| Mindestabnahmemenge | 6 |
| Artikelnummer | JNTPL6-050S-6000-A1-DIM-AC |