



**15 WATT LED TRI-PROOF, LINEARE BELEUCHTUNG FÜR INNEN- UND
AUSSENBEREICHE (WASSERDICHT, KORROSIONSBESTÄNDIG, STAUBDICHT.,
NICHT DIMMBAR ABSTRAHLWINKEL 120°, FARBTEMPERATUR 4000K**

SKU: JNTPL9-015S-4000-A1-ND-AC



BESCHREIBUNG

15 Watt LED Tri-proof Leuchte (Wasserdicht; Schutzart IP65, Staubdicht; Schutzart IP65, Korrosionsbeständig), 140 Lumen pro Watt. Ausgestattet mit Wasserdichtem Konnektor (Schutzart: IP65). Mit Epistar LED. Nicht dimmbar, Abstrahlwinkel 120°. CRI: >80

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

LED Typ	Epistar SMD2835 (168 pieces)
Gesamtleistung	15 Watt
Dimmbar	nicht dimmbar
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	4000K
Lichtstrom	2100
Lumen pro Watt	140
Farbwiedergabeindex	>80
Elek. Leistungsfaktor	>0.9
Abstrahlwinkel	120°
Eingangsspannung	AC85~265V AC 50/60Hz
Produktabmessungen	640x124x43mm (Länge x Breite x Höhe)
Gewicht	1.2kg
Montage	Für Aufbau
IP Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen individuelle Verpackung	69×13.5×5cm
Abmessungen außen Verpackung	70.5×28.5×16.5cm
Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung	10.4
Anzahl der Produkte pro Außenverpackung	6
Mindestabnahmemenge	6
Artikelnummer	JNTPL9-015S-4000-A1-ND-AC







