



**80 WATT LED TRI-PROOF, LINEARE BELEUCHTUNG FÜR INNEN- UND
AUSSENBEREICHE (WASSERDICHT, KORROSIONSBESTÄNDIG, STAUBDICHT.,
NICHT DIMMBAR ABSTRAHLWINKEL 120°, FARBTEMPERATUR 6000K**

SKU: JNTPL9-080S-6000-A1-ND-AC



BESCHREIBUNG

80 Watt LED Tri-proof Leuchte (Wasserdicht; Schutzart IP65, Staubdicht; Schutzart IP65, Korrosionsbeständig), 140 Lumen pro Watt. Ausgestattet mit Wasserdichtem Konnektor (Schutzart: IP65). Mit Epistar LED. Nicht dimmbar, Abstrahlwinkel 120°. CRI: >80

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

LED Typ	Epistar SMD2835 (240 pieces)
Gesamtleistung	80 Watt
Dimmbar	nicht dimmbar
Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Farbtemperatur	6000K
Lichtstrom	11200
Lumen pro Watt	140
Farbwiedergabeindex	>80
Elek. Leistungsfaktor	>0.9
Abstrahlwinkel	120°
Eingangsspannung	AC85~265V AC 50/60Hz
Produktabmessungen	1500x124x43mm (Länge x Breite x Höhe)
Gewicht	2.3kg
Montage	Für Aufbau
IP Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen individuelle Verpackung	150×13.5x5cm
Abmessungen außen Verpackung	156.5×28.5×16.5cm
Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung	23.5
Anzahl der Produkte pro Außenverpackung	6
Mindestabnahmemenge	6
Artikelnummer	JNTPL9-080S-6000-A1-ND-AC