

15 WATT LED TRI-PROOF, BELEUCHTUNG FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICHE (WASSERDICHT, KORROSIONSBESTÄNDIG, STAUBDICHT)., NICHT DIMMBAR ABSTRAHLWINKEL 120°, FARBTEMPERATUR 4000K

SKU: JNTPL5-015S-4000-A1-ND-AC

BESCHREIBUNG

15 Watt LED Leuchte, 100 Lumen pro Watt. Nicht Wasserdicht; nicht Staubdicht; nicht Korrosionsbeständig. Mit Konnektoren (2 Stück) für Montage auf 3-Phasen Stromschienen. Mit Epistar LED. Nicht dimmbar, Abstrahlwinkel 120°. CRI: >80.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

LED Typ	Epistar SMD2835 (168 pieces)
Gesamtleistung	15 Watt
Dimmbar	nicht dimmbar
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	4000K
Lichtstrom	1500
Lumen pro Watt	100
Farbwiedergabeindex	>80
Elek. Leistungsfaktor	>0.9
Abstrahlwinkel	120°
Eingangsspannung	AC85~265V AC 50/60Hz
Produktabmessungen	640x124x43mm (Länge x Breite x Höhe)
Gewicht	1.2kg
Montage	Für Aufbau
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK07
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen individuelle Verpackung	69×13.5x5cm
Abmessungen außen Verpackung	70.5×28.5×16.5cm
Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung	10.4
Anzahl der Produkte pro Außenverpackung	6
Mindestabnahmemenge	6
Artikelnummer	JNTPL5-015S-4000-A1-ND-AC



