

# 15 WATT LED TRI-PROOF, BELEUCHTUNG FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICHE (WASSERDICHT, KORROSIONSBESTÄNDIG, STAUBDICHT)., NICHT DIMMBAR ABSTRAHLWINKEL 120°, FARBTEMPERATUR 6000K

SKU: JNTPL5-015S-6000-A1-ND-AC-EB

## BESCHREIBUNG

15 Watt LED Two proof light, 100 Lumen pro Watt. Nicht Wasserdicht; nicht Staubdicht; nicht Korrosionsbeständig. Mit Konnektoren (2 Stück) für Montage auf 3-Phasen Stromschienen. Mit Epistar LED. Nicht dimmbar, Abstrahlwinkel 120°. CRI: >80. Mit eingebaute Notstromversorgung mit 3 Stunden Stromspeicher.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| LED Typ | Epistar SMD2835 (168 pieces) |
| Gesamtleistung | 15 Watt |
| Dimmbar | nicht dimmbar |
| Lichtfarbe | Tageslichtweiß |
| Farbtemperatur | 6000K |
| Lichtstrom | 1500 |
| Lumen pro Watt | 100 |
| Farbwiedergabeindex | >80 |
| Elek. Leistungsfaktor | >0.9 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Eingangsspannung | AC85~265V AC 50/60Hz |
| Produktabmessungen | 640x124x43mm (Länge x Breite x Höhe) |
| Gewicht | 1.2kg |
| Montage | Für Aufbau |
| IP Schutzart | IP65 |
| IK Schutzart | IK07 |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Inklusive | Emergency battery |
| Abmessungen individuelle Verpackung | 69×13.5x5cm |
| Abmessungen außen Verpackung | 70.5×28.5×16.5cm |
| Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung | 10.4 |
| Anzahl der Produkte pro Außenverpackung | 6 |
| Mindestabnahmemenge | 6 |
| Artikelnummer | JNTPL5-015S-6000-A1-ND-AC-EB |



