



**27 WATT LED TRI-PROOF, BELEUCHTUNG FÜR INNEN- UND
AUSSENBEREICHE (WASSERDICHT, KORROSIONSBESTÄNDIG,
STAUBDICHT)., DIMMBAR (TRIAC) ABSTRAHLWINKEL 120°,
FARBTEMPERATUR 6000K**

SKU: JNTPL5-027S-6000-A1-DIM-AC-EB



BESCHREIBUNG

27 Watt LED Two proof light, 100 Lumen pro Watt. Nicht Wasserdicht; nicht Staubdicht; nicht Korrosionsbeständig. Mit Konnektoren (2 Stück) für Montage auf 3-Phasen Stromschienen. Mit Epistar LED. Dimmbar (Triac), Abstrahlwinkel 120°. CRI: >80. Mit eingebaute Notstromversorgung mit 3 Stunden Stromspeicher.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

LED Typ	Epistar SMD2835 (336 pieces)
Gesamtleistung	27 Watt
Dimmbar	dimmbar (Triac)
Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Farbtemperatur	6000K
Lichtstrom	2800
Lumen pro Watt	100
Farbwiedergabeindex	>80
Elek. Leistungsfaktor	>0.9
Abstrahlwinkel	120°
Eingangsspannung	AC85~265V AC 50/60Hz
Produktabmessungen	1200x124x43mm (Länge x Breite x Höhe)
Gewicht	2.3kg
Montage	Für Aufbau
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK07
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Inklusive	Emergency battery
Abmessungen individuelle Verpackung	125x13.5x5cm
Abmessungen außen Verpackung	126.5x28.5x16.5cm
Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung	18.2
Anzahl der Produkte pro Außenverpackung	6
Mindestabnahmemenge	6
Artikelnummer	JNTPL5-027S-6000-A1-DIM-AC-EB

