



**43 WATT LED TRI-PROOF, BELEUCHTUNG FÜR INNEN- UND  
AUSSENBEREICHE (WASSERDICHT, KORROSIONSBESTÄNDIG,  
STAUBDICHT)., DIMMBAR (TRIAC) ABSTRAHLWINKEL 120°,  
FARBTEMPERATUR 6000K**

SKU: JNTPL5-043S-6000-A1-DIM-AC



## BESCHREIBUNG

43 Watt LED Leuchte, 100 Lumen pro Watt. Nicht Wasserdicht; nicht Staubdicht; nicht Korrosionsbeständig. Mit Konnektoren (2 Stück) für Montage auf 3-Phasen Stromschienen. Mit Epistar LED. Nicht dimmbar, Abstrahlwinkel 120°. CRI: >80.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| LED Typ                                    | Epistar SMD2835 (528 pieces)          |
| Gesamtleistung                             | 43 Watt                               |
| Dimmbar                                    | dimmbar (Triac)                       |
| Lichtfarbe                                 | Tageslichtweiß                        |
| Farbtemperatur                             | 6000K                                 |
| Lichtstrom                                 | 4400                                  |
| Lumen pro Watt                             | 100                                   |
| Farbwiedergabeindex                        | >80                                   |
| Elek. Leistungsfaktor                      | >0.9                                  |
| Abstrahlwinkel                             | 120°                                  |
| Eingangsspannung                           | AC85~265V AC 50/60Hz                  |
| Produktabmessungen                         | 1500x124x43mm (Länge x Breite x Höhe) |
| Gewicht                                    | 2.8kg                                 |
| Montage                                    | Für Aufbau                            |
| IP Schutzart                               | IP65                                  |
| IK Schutzart                               | IK07                                  |
| Umgebungstemperatur                        | -20°C bis +45°C                       |
| Abmessungen individuelle Verpackung        | 155x13.5x5cm                          |
| Abmessungen außen Verpackung               | 156.5x28.5x16.5cm                     |
| Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung | 23.5                                  |
| Anzahl der Produkte pro Außenverpackung    | 6                                     |
| Mindestabnahmemenge                        | 6                                     |
| Artikelnummer                              | JNTPL5-043S-6000-A1-DIM-AC            |

