



**40 WATT LED SCHEINWERFER, DIMMBAR,  
ABSTRAHLWINKEL 15X15°, FARBTEMPERATUR  
4000K**

SKU: JNFL2-040S-4000-A1-DIM



## BESCHREIBUNG

40 Watt hocheffizienter LED Scheinwerfer, ausgestattet mit Philips LumiLEDs und Meanwell LED Treiber. Eingangsspannung: 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz. Dimmbar. Bitte wählen sie aus Dali oder 0-10V dimming. IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07. IP Schutzart: IP65. Serienmäßig oder optional verfügbar: coastal finish (hierzu werden AkzoNobel high performance coatings verwendet). Ersetzt herkömmlichen 100 Watt Metal Halide/HID/HPS.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                                            |                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| LED Typ                                    | Philips Lumileds (Luxeon TX)                                                       |
| LED Leistung                               | 40 Watt                                                                            |
| Gesamtleistung                             | 45 Watt                                                                            |
| Dimmbar                                    | dimmbar                                                                            |
| Lichtfarbe                                 | Neutralweiß                                                                        |
| Farbtemperatur                             | 4000K                                                                              |
| Lichtstrom                                 | 4800                                                                               |
| Lumen pro Watt                             | 120                                                                                |
| Farbwiedergabeindex                        | >70                                                                                |
| Elek. Leistungsfaktor                      | >0.95                                                                              |
| Abstrahlwinkel                             | 15×15°                                                                             |
| Eingangsspannung                           | 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz                                                     |
| Birnenfassung                              | N/A                                                                                |
| Produktabmessungen                         | 267x220x71mm (die Gesamttiefe bei ausgeklapptem Befestigungsbeugel beträgt: 173mm) |
| Gewicht                                    | 4 kg                                                                               |
| Montage                                    | Ausklappbarem Befestigungsbeugel                                                   |
| Gehäusefarbe                               | schwarz                                                                            |
| IP Schutzart                               | IP65                                                                               |
| IK Schutzart                               | IK07                                                                               |
| Umgebungstemperatur                        | -20°C bis +45°C                                                                    |
| Abmessungen außen Verpackung               | 300x260x250                                                                        |
| Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung | 9                                                                                  |
| Anzahl der Produkte pro Außenverpackung    | 2                                                                                  |
| Mindestabnahmemenge                        | 1                                                                                  |
| Artikelnummer                              | JNFL2-040S-4000-A1-DIM                                                             |