

# 50 WATT LED SCHEINWERFER, DIMMBAR, ABSTRAHLWINKEL 85X90°, FARBTEMPERATUR 5500K

SKU: JNFL3-050S-5500-A5-DIM

## BESCHREIBUNG

50 Watt hocheffizienter LED Scheinwerfer, ausgestattet mit Philips LumiLEDs und Meanwell LED Treiber. Eingangsspannung: 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz. Dimmbar. Bitte wählen sie aus Dali oder 0-10V dimming. IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07. IP Schutzart: IP65. Serienmäßig oder optional verfügbar: coastal finish (hierzu werden AkzoNobel high performance coatings verwendet). Ersetzt herkömmlichen 150 Watt Metal Halide/HID/HPS.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| LED Typ | Philips Lumileds (Luxeon TX) |
| LED Leistung | 50 Watt |
| Gesamtleistung | 55 Watt |
| Dimmbar | dimmbar |
| Lichtfarbe | Tageslichtweiß |
| Farbtemperatur | 5500K |
| Lichtstrom | 6000 |
| Lumen pro Watt | 120 |
| Farbwiedergabeindex | >70 |
| Elek. Leistungsfaktor | >0.95 |
| Abstrahlwinkel | 85×90° |
| Eingangsspannung | 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz |
| Birnenfassung | N/A |
| Produktabmessungen | 267x267x71mm (die Gesamttiefe bei ausgeklapptem Befestigungsbeugel beträgt: 173mm) |
| Gewicht | 4.5 kg |
| Montage | Ausklappbarem Befestigungsbeugel |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| IP Schutzart | IP65 |
| IK Schutzart | IK07 |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Abmessungen außen Verpackung | 300x300x250 |
| Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung | 9 |
| Anzahl der Produkte pro Außenverpackung | 2 |
| Mindestabnahmemenge | 1 |
| Artikelnummer | JNFL3-050S-5500-A5-DIM |