



**50 WATT LED SCHEINWERFER (MODULAR), NICHT
DIMMBAR, ABSTRAHLWINKEL 30X100°,
FARBTEMPERATUR 3000K**

SKU: JNFLM10-050S-3000-A5-ND



BESCHREIBUNG

50 Watt hocheffizienter LED Scheinwerfer, Modular. Es wird 1 LED Module verwendet, die ausgestattet ist mit Philips LumiLEDs und Meanwell LED Treiber. Modulen können getauscht werden. Eingangsspannung: 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz. Nicht dimmbar. IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07. IP Schutzart: IP65. Serienmäßig oder optional verfügbar: coastal finish (hierzu werden AkzoNobel high performance coatings verwendet). Ersetzt herkömmlichen 150 Watt Metal Halide/HID/HPS.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

LED Typ	Philips Lumileds (Luxeon TX)
LED Leistung	50 Watt
Gesamtleistung	65 Watt
Dimmbar	nicht dimmbar
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000K
Lichtstrom	7100
Lumen pro Watt	130
Farbwiedergabeindex	>70
Elek. Leistungsfaktor	>0.95
Abstrahlwinkel	30×100°
Eingangsspannung	100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz
Produktabmessungen	326x128x113mm (die Gesamttiefe bei ausgeklapptem Befestigungsbeugel beträgt: 203mm)
Gewicht	3.2kg
Gehäusefarbe	schwarz
IP Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Brutto Verpackungsgewicht individuelle Verpackung	4.0kg
Abmessungen außen Verpackung	400x360x230
Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung	8.0kg
Anzahl der Produkte pro Außenverpackung	2
Mindestabnahmemenge	1
Artikelnummer	JNFLM10-050S-3000-A5-ND