

# 50 WATT LED SCHEINWERFER (MODULAR), NICHT DIMMBAR, ABSTRAHLWINKEL 60X60°, FARBTEMPERATUR 4000K

SKU: JNFLM10-050S-4000-A3-ND

## BESCHREIBUNG

50 Watt hocheffizienter LED Scheinwerfer, Modular. Es wird 1 LED Module verwendet, die ausgestattet ist mit Philips LumiLEDs und Meanwell LED Treiber. Modulen können getauscht werden. Eingangsspannung: 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz. Nicht dimmbar. IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07. IP Schutzart: IP65. Serienmäßig oder optional verfügbar: coastal finish (hierzu werden AkzoNobel high performance coatings verwendet). Ersetzt herkömmlichen 150 Watt Metal Halide/HID/HPS.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| LED Typ | Philips Lumileds (Luxeon TX) |
| LED Leistung | 50 Watt |
| Gesamtleistung | 65 Watt |
| Dimmbar | nicht dimmbar |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Lichtstrom | 7100 |
| Lumen pro Watt | 130 |
| Farbwiedergabeindex | >70 |
| Elek. Leistungsfaktor | >0.95 |
| Abstrahlwinkel | 60×60° |
| Eingangsspannung | 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz |
| Produktabmessungen | 326x128x113mm (die Gesamttiefe bei ausgeklapptem Befestigungsbeugel beträgt: 203mm) |
| Gewicht | 3.2kg |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| IP Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Brutto Verpackungsgewicht individuelle Verpackung | 4.0kg |
| Abmessungen außen Verpackung | 400x360x230 |
| Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung | 8.0kg |
| Anzahl der Produkte pro Außenverpackung | 2 |
| Mindestabnahmemenge | 1 |
| Artikelnummer | JNFLM10-050S-4000-A3-ND |