



**300 WATT LED SCHEINWERFER (MODULAR), NICHT  
DIMMBAR, ABSTRAHLWINKEL 140X140°,  
FARBTEMPERATUR 6500K**

SKU: JNFLM16/4-300S-6500-A8-ND



## BESCHREIBUNG

300 Watt hocheffizienter LED Scheinwerfer, Modular. Es werden 4 LED Modulen verwendet, die ausgestattet sind mit Philips LumiLEDs und Meanwell LED Treiber. Modulen können getauscht werden. Eingangsspannung: 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz. Nicht dimmbar. IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07. IP Schutzart: IP65. Serienmäßig oder optional verfügbar: coastal finish (hierzu werden AkzoNobel high performance coatings verwendet). Ersetzt herkömmlichen 1000 Watt Metal Halide/HID/HPS.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| LED Typ                                    | Philips Lumileds (Luxeon TX)   |
| LED Leistung                               | 300 Watt                       |
| Gesamtleistung                             | 330 Watt                       |
| Dimmbar                                    | nicht dimmbar                  |
| Lichtfarbe                                 | Tageslichtweiß                 |
| Farbtemperatur                             | 6500K                          |
| Lichtstrom                                 | 39600                          |
| Lumen pro Watt                             | 130                            |
| Farbwiedergabeindex                        | >70                            |
| Elek. Leistungsfaktor                      | >0.95                          |
| Abstrahlwinkel                             | 140×140°                       |
| Eingangsspannung                           | 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz |
| Produktabmessungen                         | 381x465x113mm                  |
| Gewicht                                    | 11.2kg                         |
| Gehäusefarbe                               | schwarz                        |
| IP Schutzart                               | IP65                           |
| Umgebungstemperatur                        | -20°C bis +45°C                |
| Abmessungen außen Verpackung               | 600x440x190                    |
| Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung | 12.8kg                         |
| Anzahl der Produkte pro Außenverpackung    | 1                              |
| Mindestabnahmemenge                        | 1                              |
| Artikelnummer                              | JNFLM16/4-300S-6500-A8-ND      |