



**400 WATT LED SCHEINWERFER (MODULAR), NICHT  
DIMMBAR, ABSTRAHLWINKEL 30X100°,  
FARBTEMPERATUR 5000K**

SKU: JNFLM18/6-400S-5000-A5-ND



## BESCHREIBUNG

400 Watt hocheffizienter LED Scheinwerfer, Modular. Es werden 6 LED Modulen verwendet, die ausgestattet sind mit Philips LumiLEDs und Meanwell LED Treiber. Modulen können getauscht werden. Eingangsspannung: 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz. Nicht dimmbar. IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07. IP Schutzart: IP65. Serienmäßig oder optional verfügbar: coastal finish (hierzu werden AkzoNobel high performance coatings verwendet). Ersetzt herkömmlichen 1200 Watt Metal Halide/HID/HPS.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| LED Typ                                    | Philips Lumileds (Luxeon TX)   |
| LED Leistung                               | 400 Watt                       |
| Gesamtleistung                             | 440 Watt                       |
| Dimmbar                                    | nicht dimmbar                  |
| Lichtfarbe                                 | Tageslichtweiß                 |
| Farbtemperatur                             | 5000K                          |
| Lichtstrom                                 | 57000                          |
| Lumen pro Watt                             | 130                            |
| Farbwiedergabeindex                        | >70                            |
| Elek. Leistungsfaktor                      | >0.95                          |
| Abstrahlwinkel                             | 30×100°                        |
| Eingangsspannung                           | 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz |
| Produktabmessungen                         | 332x54x687mm                   |
| Gewicht                                    | 17.2kg                         |
| Gehäusefarbe                               | schwarz                        |
| IP Schutzart                               | IP65                           |
| Umgebungstemperatur                        | -20°C bis +45°C                |
| Abmessungen außen Verpackung               | 750x490x190                    |
| Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung | 19.2kg                         |
| Anzahl der Produkte pro Außenverpackung    | 1                              |
| Mindestabnahmemenge                        | 1                              |
| Artikelnummer                              | JNFLM18/6-400S-5000-A5-ND      |