



**600 WATT LED SCHEINWERFER (MODULAR), NICHT  
DIMMBAR, ABSTRAHLWINKEL 50X140°,  
FARBTEMPERATUR 3000K**

SKU: JNFLM20-600S-3000-A7-ND



## BESCHREIBUNG

600 Watt hocheffizienter LED Scheinwerfer, Modular. Es werden 8 LED Modulen verwendet, die ausgestattet sind mit Philips LumiLEDs und Meanwell LED Treiber. Modulen können getauscht werden. Eingangsspannung: 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz. Nicht dimmbar. IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07. IP Schutzart: IP65. Serienmäßig oder optional verfügbar: coastal finish (hierzu werden AkzoNobel high performance coatings verwendet). Ersetzt herkömmlichen 1600 Watt Metal Halide/HID/HPS.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LED Typ                                    | Philips Lumileds (Luxeon TX)                                                        |
| LED Leistung                               | 600 Watt                                                                            |
| Gesamtleistung                             | 660 Watt                                                                            |
| Dimmbar                                    | nicht dimmbar                                                                       |
| Lichtfarbe                                 | Warmweiß                                                                            |
| Farbtemperatur                             | 3000K                                                                               |
| Lichtstrom                                 | 76800                                                                               |
| Lumen pro Watt                             | 130                                                                                 |
| Farbwiedergabeindex                        | >70                                                                                 |
| Elek. Leistungsfaktor                      | >0.95                                                                               |
| Abstrahlwinkel                             | 50×140°                                                                             |
| Eingangsspannung                           | 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz                                                      |
| Produktabmessungen                         | 681x328x113mm (die Gesamttiefe bei ausgeklapptem Befestigungsbeugel beträgt: 203mm) |
| Gewicht                                    | 17.2kg                                                                              |
| Gehäusefarbe                               | schwarz                                                                             |
| IP Schutzart                               | IP65                                                                                |
| Umgebungstemperatur                        | -20°C bis +45°C                                                                     |
| Abmessungen außen Verpackung               | 750x490x190                                                                         |
| Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung | 19.2kg                                                                              |
| Anzahl der Produkte pro Außenverpackung    | 1                                                                                   |
| Mindestabnahmemenge                        | 1                                                                                   |
| Artikelnummer                              | JNFLM20-600S-3000-A7-ND                                                             |