



**100 WATT LED SCHEINWERFER, DIMMBAR,
ABSTRAHLWINKEL 85X135°, FARBTEMPERATUR
3000K**

SKU: JNFL12-100S-3000-A6-DIM



BESCHREIBUNG

100 Watt hocheffizienter LED Scheinwerfer, ausgestattet mit Philips LumiLEDs und Meanwell LED Treiber. Eingangsspannung: 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz. Dimmbar. Bitte wählen sie aus Dali oder 0-10V dimming. IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07. IP Schutzart: IP65. Serienmäßig oder optional verfügbar: coastal finish (hierzu werden AkzoNobel high performance coatings verwendet). Ersetzt herkömmlichen 250 Watt Metal Halide/HID/HPS.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

LED Typ	Philips Lumileds (Luxeon 5050)
LED Leistung	100 Watt
Gesamtleistung	110 Watt
Dimmbar	dimmbar
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000K
Lichtstrom	15200
Lumen pro Watt	>140
Farbwiedergabeindex	>70
Elek. Leistungsfaktor	>0.95
Abstrahlwinkel	85×135°
Eingangsspannung	100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz
Birnenfassung	N/A
Produktabmessungen	387x91x366mm (die Gesamttiefe bei ausgeklapptem Befestigungsbeugel beträgt: 244mm)
Gewicht	7 kg
Montage	Ausklappbarem Befestigungsbeugel
Gehäusefarbe	schwarz
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK07
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen außen Verpackung	460x450x380
Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung	17
Anzahl der Produkte pro Außenverpackung	2
Mindestabnahmemenge	1
Artikelnummer	JNFL12-100S-3000-A6-DIM



EAN Barcode

4895190235693

100W (JNFL12)
120W (JNFL12-120)
150W (JNFL13)

