



**75 WATT LED SCHEINWERFER (MODULAR), NICHT  
DIMMBAR, ABSTRAHLWINKEL 30X100°,  
FARBTEMPERATUR 5000K**

SKU: JNFLM11-075S-5000-A5-ND



## BESCHREIBUNG

75 Watt hocheffizienter LED Scheinwerfer, Modular. Es wird 1 LED Module verwendet, die ausgestattet ist mit Philips LumiLEDs und Meanwell LED Treiber. Modulen können getauscht werden. Eingangsspannung: 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz. Nicht dimmbar. IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07. IP Schutzart: IP65. Serienmäßig oder optional verfügbar: coastal finish (hierzu werden AkzoNobel high performance coatings verwendet). Ersetzt herkömmlichen 200 Watt Metal Halide/HID/HPS.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LED Typ                                           | Philips Lumileds (Luxeon TX)                                                        |
| LED Leistung                                      | 75 Watt                                                                             |
| Gesamtleistung                                    | 82 Watt                                                                             |
| Dimmbar                                           | nicht dimmbar                                                                       |
| Lichtfarbe                                        | Tageslichtweiß                                                                      |
| Farbtemperatur                                    | 5000K                                                                               |
| Lichtstrom                                        | 9600                                                                                |
| Lumen pro Watt                                    | 130                                                                                 |
| Farbwiedergabeindex                               | >70                                                                                 |
| Elek. Leistungsfaktor                             | >0.95                                                                               |
| Abstrahlwinkel                                    | 30×100°                                                                             |
| Eingangsspannung                                  | 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz                                                      |
| Produktabmessungen                                | 326x128x113mm (die Gesamttiefe bei ausgeklapptem Befestigungsbeugel beträgt: 153mm) |
| Gewicht                                           | 3.3kg                                                                               |
| Gehäusefarbe                                      | schwarz                                                                             |
| IP Schutzart                                      | IP65                                                                                |
| Umgebungstemperatur                               | -20°C bis +45°C                                                                     |
| Brutto Verpackungsgewicht individuelle Verpackung | 4.1kg                                                                               |
| Abmessungen außen Verpackung                      | 400x230x190                                                                         |
| Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung        | 8.2kg                                                                               |
| Anzahl der Produkte pro Außenverpackung           | 2                                                                                   |
| Mindestabnahmemenge                               | 1                                                                                   |
| Artikelnummer                                     | JNFLM11-075S-5000-A5-ND                                                             |