



**100 WATT LED SCHEINWERFER (MODULAR),
DIMMBAR, ABSTRAHLWINKEL 30X100°,
FARBTEMPERATUR 3000K**

SKU: JNFLM12-100S-3000-A5-DIM



BESCHREIBUNG

100 Watt hocheffizienter LED Scheinwerfer, Modular. Es werden 2 LED Modulen verwendet, die ausgestattet sind mit Philips LumiLEDs und Meanwell LED Treiber. Modulen können getauscht werden. Eingangsspannung: 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz. Dimmbar. Bitte wählen sie aus Dali oder 0-10V dimming. IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07. IP Schutzart: IP65. Serienmäßig oder optional verfügbar: coastal finish (hierzu werden AkzoNobel high performance coatings verwendet). Ersetzt herkömmlichen 250 Watt Metal Halide/HID/HPS.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

LED Typ	Philips Lumileds (Luxeon TX)
LED Leistung	100 Watt
Gesamtleistung	110 Watt
Dimmbar	dimmbar
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000K
Lichtstrom	14300
Lumen pro Watt	130
Farbwiedergabeindex	>70
Elek. Leistungsfaktor	>0.95
Abstrahlwinkel	30×100°
Eingangsspannung	100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz
Produktabmessungen	326x128x113mm (die Gesamttiefe bei ausgeklapptem Befestigungsbeugel beträgt: 153mm)
Gewicht	6kg
Gehäusefarbe	schwarz
IP Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen außen Verpackung	400x390x190
Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung	7kg
Anzahl der Produkte pro Außenverpackung	1
Mindestabnahmemenge	1
Artikelnummer	JNFLM12-100S-3000-A5-DIM