



**200 WATT LED SCHEINWERFER (MODULAR), NICHT
DIMMBAR, ABSTRAHLWINKEL 30X100°,
FARBTEMPERATUR 5000K**

SKU: JNFLM14-200S-5000-A5-ND



BESCHREIBUNG

200 Watt hocheffizienter LED Scheinwerfer, Modular. Es werden 3 LED Modulen verwendet, die ausgestattet sind mit Philips LumiLEDs und Meanwell LED Treiber. Modulen können getauscht werden. Eingangsspannung: 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz. Nicht dimmbar. IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07. IP Schutzart: IP65. Serienmäßig oder optional verfügbar: coastal finish (hierzu werden AkzoNobel high performance coatings verwendet). Ersetzt herkömmlichen 500 Watt Metal Halide/HID/HPS.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

LED Typ	Philips Lumileds (Luxeon TX)
LED Leistung	200 Watt
Gesamtleistung	220 Watt
Dimmbar	nicht dimmbar
Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Farbtemperatur	5000K
Lichtstrom	26800
Lumen pro Watt	130
Farbwiedergabeindex	>70
Elek. Leistungsfaktor	>0.95
Abstrahlwinkel	30×100°
Eingangsspannung	100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz
Produktabmessungen	381x369x113mm (die Gesamttiefe bei ausgeklapptem Befestigungsbeugel beträgt: 203mm)
Gewicht	8.2kg
Gehäusefarbe	schwarz
IP Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen außen Verpackung	500x400x190
Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung	9.2kg
Anzahl der Produkte pro Außenverpackung	1
Mindestabnahmemenge	1
Artikelnummer	JNFLM14-200S-5000-A5-ND